

## Захват опорный 30-09.00.00.000



**Габаритные размеры захвата:** (1120x1245x1365)

**Для пакетной перевозки кирпича поддонами типа:**

ПОД(М)-520x1030-0,75

ПОД(М)-770x1030-0,9

ГОСТ 18343-80

Захват опорный, застropованный за две петли краном, подается к месту складирования кирпича. Монтажник наводит захват на поддон с кирпичом, опускает его, не доводя до уровня земли 80-100 мм, освобождает упоры и фиксирует их на поддоне.

**Запрещается подъем захвата массой больше 0,9 тн.**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие захвата опорного 30-0,9.00.00.000 требованиям ТУ 4834-003-01332632-2008 и его безотказную работу в течении 6 месяцев со дня продажи заводом изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, установленных инструкцией по эксплуатации.

Тип поддона	Номинальная грузоподъемность поддона, т	Номинальные размеры настила поддона, мм	Масса поддона, кг (не более)
ПОД-на опорах, деревянный	0,75	520x1030	22
ПОД-на опорах, металлический	0,75	520x1030	22
ПОД-на опорах, деревянный	0,9	770x1030	25
ПОД-на опорах, металлический	0,9	770x1030	30

Разрешение №07-17/1798 от 04.06.2008г.

■ 424006 Йошкар-Ола, Кокшайский проезд, 30

ООО «Ремстройдормаш» Производство строительного оборудования

■ Тел.факс.(8362) 45-23-09 [www.remstroy.info](http://www.remstroy.info) e-mail:[remstroy@mari-el.ru](mailto:remstroy@mari-el.ru) или [451950@mail.ru](mailto:451950@mail.ru)