



Виброплита бензиновая ВП-2-90.00.00

Виброплита бензиновая предназначена для уплотнения различных видов сыпучих и связных дорожных покрытий, таких, как песок, гравий, песчано-гравийная смесь, асфальтобетон при проведении дорожно-строительных, ремонтных и прочих работ, связанных с уплотнением поверхности на ограниченном пространстве.



Уплотнение поверхности происходит за счет вертикальной составляющей центробежной силы, возникающей в электромеханическом вибраторе.

Для уплотнения твердых покрытий, таких как булыжник, брусчатка, тротуарная плитка и аналогичных предусмотрена установка специальной демпферной прокладки на уплотняющую плиту.

Технические характеристики:

Масса в рабочем состоянии, кг	90
Вынуждающая сила, Н	50000
Частота вибрации, Гц	50
Габариты рабочей плиты, мм	556 x 400
Глубина уплотнения, мм	300...500
Рабочая скорость, м/мин	8
Двигатель бензиновый	EY20-3D
Мощность номинальная, кВт	3.5
Мощность максимальная, кВт	4.7

Разрешение №34/04 – 136 от 03.03.2006г.
ТУ 4824-005-14472062-2006

■ 424006 Йошкар-Ола, Кокшайский проезд, 30

ООО «Ремстройдормаш» Производство строительного оборудования

■ Тел.факс.(8362) 451-950, 566-740 www.remstroy.info e-mail:remstroy@mari-el.ru или 451950@mail.ru