# УСТАНОВКА ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ И ВЫДАЧИ РАСТВОРА У342М

*Назначение:* *предназначена для приема раствора из подающих устройств, перемешивания и подогрева в процессе хранения на строительном объекте. А также для выдачи в подъемный бункер или растворный ящик.*

*Работа установки основана на периодическом вращении шнекового вала, поддерживающего постоянную готовность строительного раствора в рабочем состоянии. Установка оборудована системой обогрева, что позволяет использовать ее в зимнее время года.*

***Емкость-4м$^3$*** *(для полной выгрузки раствора из смесителей или самосвалов)*

***Производительность выгрузки-500 л/мин***

***Диаметр шнека-1480мм***

***Частота вращения шнека-15 об/мин***

***Общая установленная мощность-12,5кВт***

*Установка снабжена защитной решеткой, предотвращающая попадание крупных камней в резервуар емкости.*

***Габаритные размеры:***

***Длина-4350мм*** ***Ширина-1800мм*** ***Высота-1950мм***

***Масса-2250кг***

Технические условия - *ТУ 4826-005-54681284-2004*

Сертификат соответствия - *№РОСС RU.MP03.B05519*

■ *424006 Йошкар-Ола, Кокшайский проезд, 30*

*ООО «Ремстройдормаш» Производство строительного оборудования*

■*Тел.факс.(8362) 451-950, 566-740* *www.remstroy.info* *e-mail:remstroy@mari-el.ru*