



## Инвентарные шарнирно-панельные подмости



ПКК-1

**Подмости каменщика ПКК-1** с опорами переменной высоты предназначены для производства работ при кладке стен до 9м жилых зданий, а также монтажа блоков и сборных конструкций. Представляют собой сварную конструкцию, состоящую из 3-х основных частей, полностью готовую к работе: 1) блок шарнирный (опора переменной высоты, она же "ножка"), 2) площадка в основании которой заложена металлическая несущая ферма с деревянным настилом и металлическими петлями, и 3) металло-деревянное ограждение.

Подмости ПКК-1 имеют два эксплуатационных положения, где в сложенном состоянии имеют высоту 1000мм. Зацепив сложенные подмости за внутренние петли, опоры ("ножки") опускаются автоматически под собственным весом и фиксируются в стоячем положении, образуя общую высоту конструкции 2000мм.



ПКК-1М

**Подмости каменщика ПКК-1М** предназначены для производства работ при кладке стен жилых зданий с высотой этажа 2,8 м и шириной помещений между капитальными стенами 2,5м. и более.

Подмости ПКК-1М состоят из: 1) опор ("ножки") 2) деревянная несущая ферма с настилом 3) вставки, канатные фиксаторы, крепеж.

Подмости ПКК-1М имеют два эксплуатационных положения, где в сложенном состоянии имеют высоту 900мм. Зацепив сложенные подмости за внутренние петли, опоры ("ножки") опускаются автоматически под собственным весом и фиксируются в стоячем положении, образуя общую высоту конструкции 1800мм.

Наименование	Ед. изм.	Подмости	
		ПКК-1	ПКК-1М
Максимально-допустимая нагрузка на настил при ярусном размещении подмостей:			
– первого (нижнего) яруса	кгс/м <sup>2</sup>	400	400
– второго яруса	кгс/м <sup>2</sup>	340	-
– третьего яруса	кгс/м <sup>2</sup>	280	-
– четвертого яруса	кгс/м <sup>2</sup>	220	-
Высота расположения настила:			
– в сложенном положении опор	мм.	1000	900
– в поднятом положении опор	мм.	2000	1800
Размер настила в плане	мм.	5300x2300	5500x2400
Габаритные размеры подмостей:			
– в сложенном рабочем положении опор		5300x2300x1730	5500x2400x900
– в поднятом рабочем положении опор		5300x2300x2730	5500x2400x1800
– в транспортном положении		5300x2300x1010	1900x1500x600
Масса	кг.	800	770

Подмости ПКК-1М можно приобрести как сборе так и поэлементно без деревянной несущей фермы (настила). Настил можно изготовить собственными силами, в паспорте прилагается чертеж настила.

Разрешение № 34/05-141 от 24.03.2005г.  
ТУ 5225-007-54681284-2005

- 424006, Российская Федерация, г. Йошкар-Ола, Кокшайский проезд, 30
- ООО «Ремстройдормаш» - Производство строительного оборудования.
- Тел. факс.: (8362) 451-950, 566-740 [www.remstroy.info](http://www.remstroy.info) e-mail: [remstroy@mari-el.ru](mailto:remstroy@mari-el.ru) или [451950@mail.ru](mailto:451950@mail.ru)